



ANWENDUNG

Ausführung von dünn-schichtigen Dekorationsputzen – schafft glatte und strukturelle Dekorationseffekte. Es wird auch verwendet, um Reliefdekorationen mithilfe von Schablonen zu erstellen.

Ort der Anwendung: Wände und Decken in Gebäuden

Art des Untergrundes: Putz, Beton, Stein, Gipsplatten, holzähnliche Platten und alle tragenden Untergründe nach vorheriger Reinigung und Vorbereitung.

EIGENSCHAFTEN

Dekoratив, matt, halbdtransparent, elastisch, hohe Haftung zum Untergrund

AUFTRAGEN

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund sollte ausreichend stark, reif und von Schichten gereinigt sein, die die Haftung des Produkts, insbesondere von Staub, Schmutz, Kalk, Ölen, Fetten, Farbbrückständen und anderen beeinträchtigen können.

Grundierung: GRUNDIERMITTEL FOX DEKORATOR

Wenn der Untergrund nicht homogen ist - es gibt viele Farben oder sehr intensive Farben, sichtbare Oberflächenreparaturen, um es auszugleichen, tragen Sie eine Grundierfarbe auf, die man zusätzlich anfarben kann.

Vorbereitung des Produktes:

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Bevor Sie die Arbeit beginnen, mischen Sie das Ganze gründlich, um die Konsistenz auszugleichen.

Färben:

Mit Pigmenten aus dem FOX DEKORATOR Tubenfärbesystem und im NCS-System.

RELIEF

Halbdtransparenter, Strukturputz für Innen



HALBTRANSPARENT



FÜR INNEN



APPLIKATION MIT
KELLE/ROLLE

Applikation:

Bevor Sie die Arbeit beginnen, planen Sie die Reihenfolge, Art und Weise der Auftragung von Schichten und überprüfen Sie den endgültigen Effekt auf einer kleinen Probe!

Das Relief sollte mit einer dünnen Schicht auf die dekorierte Oberfläche mit einer breiten Kelle oder Spachtel aufgetragen werden. Die Modellierung der Reliefoberfläche sollte systematisch durchgeführt werden, nachdem alle 1-3 m² der Oberfläche aufgetragen wurden.

Es sollte daran erinnert werden, dass „die Zeichnung“ als ein Effekt in der endgültigen Dekoration sichtbar ist, unabhängig davon, ob die nächste Reliefschicht aufgebracht wird oder nicht.

Die dekorative Wirkung hängt hauptsächlich von der Dekorationsidee und den Werkzeugen ab, die zur Modellierung der Reliefmasse verwendet werden.

Sicherung:

Nachdem die dekorative Oberfläche getrocknet ist, kann sie zusätzlich mit den folgenden Produkten FOX DEKORATOR bedeckt werden: DEKORLACK, METALLISCHER LACK, CHAMELÄON, METALLISCHE PATINA oder PERLPATINA, mit einer oder mehreren Schichten.

Je nach geplantem Effekt werden wir das Produkt mit dem ausgewählten Werkzeug auf die dekorierte Oberfläche auftragen und abreiben..

VERBRAUCH

Der Durchschnittsverbrauch beträgt 0,3 – 0,5 kg/m² pro 1 Schicht (1 kg des Produkts ergibt ca. 1,5 m² der Dekoration). Der Verbrauch hängt von der Struktur und der Saugfähigkeit des Untergrundes, von der Art seiner Vorbereitung, von den beabsichtigten dekorativen Effekten, von der Erfahrung des Bauunternehmers, von der Anzahl der Schichten und von der gewählten Auftragsmethode ab.

TECHNISCHE DATEN

Temperatur des Untergrundes und der Umgebung: von +5 °C bis +30°C
Bei niedriger Temperatur und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit

Anzahl der Schichten: 1 - 3

Trocknungszeit: fühlbare Trockenheit nach ca. 2 Stunden,

Auftragen der nächsten Schicht: nach ca. 4 Stunden

Verdünner: Wasser, wenn nötig, mit sauberem Wasser in der Menge 5-10 % verdünnen

Technische Bedürfnisse: Gesundheitsattest PZH


Haltbarkeit: 24 Monate



www.fox-dekurator.pl

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

RELIEF FOX DEKORATOR entspricht der Norm PN-EN15824:2010.
Erklärung überanzeigenschaften Nr. 304/CPR.

	PN-EN 15824:2010 (EN 15824:2009)
Dekorputz im Trockenzustand, für Innenwände, Pfosten und Trennwänden	
Brandverhalten	C
Haftfähigkeit	≥ 0.3 MPa
Wärmeleitfähigkeit	1,28 W/mK Tabellarischer Mittelwert P=90% (EN 1745:2002 Tabelle 12)
Freisetzung/Gehalt gefährlicher Stoffe	Siehe Sicherheitsdatenblatt

WICHTIGE ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Kann die Atemwege reizen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen vom Staub vermeiden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- BEI KONTAKT MIT HAUT oder Haar: alle verschmutzten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abspülen oder duschen.
- Wenn Sie Hautreizungen oder Ausschlag haben: sofort ärztlichen Rat einholen.
- WENN DAS PRODUKT IN DIE AUGEN GELANGT, spülen Sie vorsichtig einige Minuten lang mit Wasser. Entfernen Sie Kontaktlinsen, wenn sie vorhanden sind und wenn es machbar ist. Weiter spülen.
- Die Werkzeuge sind mit sauberem Wasser, direkt nach der Verwendung zu reinigen.
- Die Produkte in dicht verschlossenen Verpackungen, in einer trockenen Umgebung transponieren und lagern. Vor Feuchtigkeit und Überhitzung schützen.

VERPACKUNGEN

Kunststoffbehälter 1 kg, 4 kg, 8 kg, 16 kg

*Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien für die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemäß den Grundsätzen der Baukunst und den Vorschriften über Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszuführen. Mit der Herausgabe dieser Technischen Karte verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit.
Aktualisiert am 2016-10-18*

www.fox-dekurator.pl

